

Sistemas de bombas solares centrífugas PSk2

Sistemas de bombas sumergibles para pozos de 6" y 8"



Los sistemas LORENTZ PSK2 son nuestra próxima generación de bombas de agua solares diseñada de entregar el mayor volumen de agua en una amplia gama de alturas. Las bombas PSk2 funcionan igualmente bien en proyectos de riego y en aplicaciones de agua potable de área extensa donde satisfacen de forma fiable los requisitos más exigentes, económicamente y sin el uso de combustibles fósiles o una conexión a la red.

PSk2 proporciona todas las características y funciones que los proyectos de agua de mayor escala requieren incluyendo una amplia gama de entradas de sensores y vigilancia y manejo incorporada. PSk2 también es compatible con los servicios LORENTZ CONNECTED para vigilancia y manejo remoto rentable. Aunque técnicamente avanzado, PSk2 es simple de especificar, instalar y mantener y ofrece un rendimiento excepcional impulsado por la experiencia larga de LORENTZ en bombeo solar fuera de la red.

Beneficios

- ROI muy fuerte frente al bombeo impulsado por diesel, lo que reduce los costos de producción de agua y la huella de carbono
- Técnicas de administración de energía para entregar la mayor cantidad de agua basada en la potencia disponible
- Entradas y salidas exhaustivas para proporcionar una solución económica de unidad única
- Amplia gama de productos para corresponder mejor a cada aplicación y optimizar la eficiencia
- Especificación, instalación y configuración rápida permiten una implementación rápida y tiempo de inactividad mínimo
- Diseño de producto modular inteligente para la reparación del producto simple y rentable
- Funciones de vigilancia y control poderosas que están incorporadas proporcionan información operacional detallada y acceso simple a funciones avanzadas

Características

- Diseñado en Alemania con materiales de alta calidad no corrosivos
- Carcasa IP54 / NEMA 3A resistente a la corrosión
- 0 – 60Hz control de la velocidad del motor
- Amplia gama de entradas para influir en el comportamiento de la bomba
- Vigilancia y manejo incorporado incluyendo la grabación integrada de los datos de rendimiento para 5 años, el acceso al PumpScanner Android™ App a través de dispositivos inteligentes y la integración al servicio de gestión remota LORENTZ pumpMANAGER
- Medición de la irradiación incorporada y control de la bomba basado en la potencia disponible
- Integración con el LORENTZ SmartPSU para conexión a la red / al generador y una mezcla de potencia

Sistema de bomba		PS 9k2	PS 15k2	PS 21k2	PS 25k2
Altura dinámica max. (TDH)	[m]	120	140	120	120
Caudal max.	[m ³ /h]	136	235	218	112
Funcionamiento solar:					
Tensión en circuito abierto (Voc)	[VDC]	max. 850	max. 850	max. 850	max. 850

*) Módulos fotovoltaicos en condiciones de prueba estándar: AM = 1,5, E = 1000 W/m², temperatura de célula: 25 °C



Para más información, visite www.lorentz.de

BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG

Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Alemania, tel. +49(0)4193 7548-0

Salvo errores y posibles alteraciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir de los productos reales, dependiendo de los requisitos y las normativas locales. Cada sistema consta de un controlador, un motor y un extremo de bomba. Se muestran múltiples bombas/extremos de bomba para representar la amplia gama de bombas (más de 70) de LORENTZ.

Sun. Water. Life.